


Основные характеристики

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Производитель | MultiCo |
| Модель | SFP-1000A 20km LC |
| Тип оборудования | Модуль mini-GBIC/SFP |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 63.8 x 13.5 x 13.8 мм |

Оптические характеристики

Длина волны лазера 1550 нм при приеме, 1310 нм при передаче

Интерфейс, разъемы и выходы

| | |
|--------------------------|--|
| Оптоволоконные порты | 1 порт 100Base-LX |
| Оптоволоконный коннектор |  Simplex LC |

Сетевые характеристики

| | |
|----------------------------|---|
| Соответствие стандартам | 802.3x (Flow Control), 802.3u (Fast Ethernet) |
| Тип оптоволоконна | Одномодовое (SM - Single-mode) |
| Чувствительность приемника | -33 dBm |

Потребительские свойства

| | |
|---------------------------|-------|
| Максимальная длина кабеля | 20 км |
|---------------------------|-------|

Совместимость

| | |
|---------------|---|
| Совместимость | Работает в паре с SFP-1000B 20 км. MY-MC1000B 20km. Совместим с большинством коммутаторов |
|---------------|---|

Прочие характеристики

| | |
|---------------------|--|
| Прочее | Возможность горячей замены (можно извлечь или заменить модуль MiniGBIC, не выключая коммутатор). |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |

Логистика

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 8 x 1.5 x 3 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.025 кг |