

Основные характеристики

Производитель	MultiCo
Модель	SFP-1000B 20km SC
Тип оборудования	Модуль mini-GBIC/SFP
скорость передачи данных	1 гб/с
Размеры (ширина x высота x глубина)	63.8 x 13.5 x 13.8 мм

Оптические характеристики

Длина волны лазера 1310 нм при приеме, 1550 нм при передаче

Интерфейс, разъемы и выходы

Оптоволоконные порты	1 порт 100Base-LX
Оптоволоконный коннектор	Simplex LC

Сетевые характеристики

Соответствие стандартам	802.3x (Flow Control), 802.3u (Fast Ethernet)
Тип оптоволокна	Одномодовое (SM - Single-mode)
Чувствительность приемника	-33 dBm

Потребительские свойства

Максимальная длина кабеля	20 км
---------------------------	-------

Совместимость

Совместимость	Работает в паре с SFP-1000A 20 км. MY-MC100A 20km. Совместим с большинством коммутаторов
---------------	--

Прочие характеристики

Прочее	Возможность горячей замены (можно извлечь или заменить модуль MiniGBIC, не выключая коммутатор).
Рабочая температура	0 ~ 70 °C

Логистика

Размеры упаковки (измерено в НИКСе)	8 x 1.5 x 3 см
Вес брутто (измерено в НИКСе)	0.025 кг