EW-P72424

24-портовый 10Мбит/100Мбит PoE + и 2 комбо-порта Гбит UTP / 2 SFP свободный слот - Fast Ethernet*

*** 24-порта 10/100Мбит PoE + PSE**
*** 2-порта Гбит UTP**
*** 2 порта SFP слота**
*** IEEE 802.3af, 802.3at**
*** 19 " стоечный форм-фактор**
*** Внутренний блок питания**

введение

EW-P07244 -AT является 24-портовым 10Мбит/100Мбит PoE + 2 комбо-порта Гбит UTP/ 2 SFP порта PoE Web Smart коммутатор Fast Ethernet, который предназначен для работы в средних и больших сетях с целью улучшения передачи данных. Может монтироваться в в стойку 19".
Это превосходный выбор для повышения производительности и эффективности сети.
Коммутатор имеет 2 комбо Гигабитных порта «витая пара» и SFP. Это позволяет подсоединять его на большой скорости к серверу или другому коммутатору для расширения сети без уменьшения её производительности.

Свойства PoE

Поддерживает стандарт IEEE 802.3at питания через Ethernet (PoE) порты. Особенностью 24-портового EW-P70244 является полное соответствие PoE стандарту IEEE 802.3af и 802.3at с выходной мощностью до 30 Вт на порт. Этот продукт может конвертировать стандартное 110В ~ 240В напряжение в низковольтное постоянное, которое передаётся поверх существующего сетевого сигнала по сетевому (TP) кабелю «витая пара для питания IEEE 802.af**,** 802.3at совместимых устройств сети. При добавлении EW-P70244 в существующие сети, установка сетевых продуктов, таких как точки доступа и IP-камеры, может быть легко произведена и они могут просто управляться и настраиваться.
Беспроводные сетевые устройства могут быть установлены вдали от розеток питания и сетевые администраторы не должны больше использовать дополнительные блоки питания переменного тока.

Не требуется специальный кабель.

При добавлении устройств PoE, вы можете использовать существующий Ethernet кабель стандарта Cat.5/Cat.5e. Без установки новых электрических розеток для питания оконечных сетевых устройств и устройств передачи данных. Это поможет сократить время и стоимость установки.

Auto-MDI/MDI-X

Каждый порт может автоматически определить тип подключённого кабеля и нет необходимости кроссового кабеля. Коммутатор сам определяет подключён ли он к другому коммутатору или к компьютеру.

Автоматическое согласование скорости и режима

Каждый порт может автоматически выбирать скорость и режим работы в зависимости от скорости передачи данных подключённых устройств 10 Мбит/100Мбит/1000Мбит и Полу/Полно-дуплексного режима..

Неблокирующая передача данных

Этот коммутатор получает и передает трафик со скоростью неблокирующей передачи. Каждый порт одновременно поддерживает до 200Мбит/с и 2000Мбит/с пропускную способность в полнодуплексном режиме. Эта функция обеспечивает полную скорость подключенным устройствам и позволяет построить сети без «узких» мест.

Функция «Запомнить и продолжить»

С помощью этой функции, коммутатор может максимизировать производительность сети при минимизации распространения плохих сетевых пакетов.

Технические характеристики:

Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.ab 1000BaseT IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX IEEE 802.3x Full-duplex and Flow Control IEEE802.3 Nway Auto-negotiation IEEE802.3af Power over Ethernet
Характеристики	Количество портов: Таблица MAC адресов: 4K Буфер памяти: 2.75Мбтит Метод передачи: запомнить и продолжить
Скорость передачи	1000Мб/с port – 1,488,000пакетов/с 100Мб/с port - 148,800пакетов/с 10Мб/с port - 14,880пакетов/с
Подключаемый кабель	10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP 100BaseTX Cat. 5 UTP/STP 1000BaseT Cat. 5E UTP/STP
индикация	каждый порт: Link/Act устройство Unit: Power
Выходная мощность (PoE)	48В постоянного тока на порт. 24 портов 15,4Вт на каждом, или по 30Вт до 370Вт всего
Входное напряжение	90~260ВА, 50~60Гц
Потребляемая мощьность	390 Вт (макс)
Размеры	440 × 332 × 44 мм (Д x Ш x В)
Вес (нетто)	3.3 кг
Рабочая температура	0 – 45 C^0
Температура хранения	-20 – 90 C^0
Влажность	10 to 90% (без конденсации)
Сертификатыs	FCC Class A, CE, Ростест